



## Špecifikácia

na rekonštrukciu obecného rozhlasu v obci  
Veľké Raškovce

### 1. Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### 1.1 Spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu podľa špecifikácií v bode 2.

- 1.1.1 Spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu v tlačenej a v digitálnej forme podľa stanovených podmienok vyjadrenia VSD a.s. (DWG, DGN, DOC, XLS, PDF)
- 1.1.2 Spracovanú projektovú dokumentáciu odsúhlasiť so správcom NN siete, VSD a.s.

#### 1.2 Dodávka , montáž a oživenie zariadení podľa realizačnej projektovej dokumentácie.

- 1.2.1 Dodávka a montáž zariadení podľa projektovej dokumentácií
- 1.2.2 Oživenie zariadení
- 1.2.3 Vykonanie revízií a skúšok

### 2. Technická špecifikácia predmetu Zmluvy :

#### 2.1. Vybudovanie nových rozvodov a demontáž starých rozvodov

- Nové rozvody budú umiestnené na podperných bodoch v majetku VSD a.s.
- Na rozvody bude použitý dvojžilový samonosný kábel ( CYMYz )
- Kábel bude zavesený pomocou objímok špecifikované podľa podmienok vyjadrenia VSD a.s.
- Dodávku kábla zabezpečí objednávateľ

#### 2.2. Dodávka a montáž nových reproduktorov

- Dodávka a montáž 17 ks reproduktorov pre systém 100V
- Dodávka a montáž konzolov na montáž reproduktorov podľa podmienok vyjadrenia VSD a.s.

#### 2.3. Dodávka a montáž rozhlasovej ústredne

- viaczónový zosilňovač pre 70/100V systém s možnosťou nízkoimpedančného zapojenia 4-16 ohm, výkon-650 W.
- vstupy: 3x MIC, 3x AUX.
- výstupy 1x AUX, 100V, 4-16 ohm, 6x 100V.
- vstavaný MP3 prehrávač/rekordér s displejom, USB konektor, slot pre SD kartu, Bluetooth pripojenie, FM tuner , gong.
- automatický spínač interný pre spustenie rozhlasovej ústredne
- automatický odpojovač rozhlasovej linky na bezpečne odpojenie vonkajších liniek od zosilňovača, a tým chráni zosilňovač pred atmosférickým vplyvom blesku
- Ďalšie funkcie ústredne : priame hlásenie z počítača, opakované spustenie nahratých hlásení, plánovanie hlásení na ľubovoľný dátum, odosielanie SMS správ, odosielanie mailov, prehrávanie hudby, hlásenie aj bez el. energie - vlastný akumulátor,
- Napájanie 230VAC

#### 2.4. Všeobecné požiadavky

Rozmiestnenie reproduktorov vykonať podľa prílohy č.2

Sparoval : Ing. Dionýz Kaszonyi

Prílohy:

1. Vyjadrenie VSD a.s.- podmienky na umiestnenie rozhlasu na podperné body VSD
2. Situácia rozvodov a umiestnenie reproduktorov
3. Výkaz-výmer